

RICH TX

GASOLINA 4x2



 **DONGFENG**

MOTOR

Cilindrada:	2438 c.c.
Cilindros:	4 cilindros
Número de válvulas:	16 válvulas
Relación de compresión:	9,2
Potencia:	137 HP @ 4.600-5.000 Rpm
Torque:	217 Nm @ 2.600-3.200 Rpm
Tipo de combustible:	Gasolina
Alimentación combustible:	Inyección electrónica multipunto
Admisión de aire:	Aspiración natural

TRANSMISIÓN

Caja:	Caja manual 5 velocidades + reversa
Tracción:	2WD

DIRECCIÓN, SUSPENSIÓN Y NEUMÁTICOS

Tipo de dirección:	Hidráulica
Suspensión delantera:	Suspensión independiente de doble horquilla
Suspensión trasera:	Suspensión de ballestas
Neumáticos:	215/75 r15
Tipo de aro:	Aluminio

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

Guardachoques delantero del color de la carrocería	•
Guardachoques posterior "Ready Step"	•
Neblineros frontales y posteriores	•
Revestimiento del baúl	•
Faros frontales	•

EQUIPAMIENTO INTERIOR Y CONFORT

Tapicería de cuero	•
Tablero con tacómetro, consumo de combustible, odómetro digital, odómetro parcial, alarma de velocidad, indicador de puertas, alerta de mantenimiento	•
Computador a bordo	•
Aire acondicionado manual	•
Vidrios eléctricos	•
Bloqueo central	•
Volante ergonómico ajustable en altura y profundidad	•

SISTEMA DE ENTRETENIMIENTO

Radio con pantalla táctil de 7"	•
Sistema de audio de 2 parlantes	•

SEGURIDAD ACTIVA

Sistema de frenos antibloqueo (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD)	•
Cámara de reversa	•
Sensores de proximidad posteriores	•
Luz direccional incorporada en los retrovisores	•
Frenos delanteros de disco ventilado	•
Frenos posteriores de tambor	•
Control electrónico de estabilidad (ESP)	•

SEGURIDAD PASIVA

2 cinturones delanteros de 3 puntos	•
2 cinturones posteriores de 3 puntos y 1 cinturón de seguridad de 2 puntos	•
2 airbags frontales	•
Seguro para niños en las puertas traseras	•
Columna de dirección colapsable	•
Pedal de freno colapsable	•
4 apoyacabezas	•
Barras de impacto lateral piloto y copiloto	•

CAPACIDADES Y DIMENSIONES

Número de puertas	4
Número de pasajeros	5
Radio de giro	6.500 mm
Longitud total	5.080 mm
Ancho total	1.720 mm
Alto total	1.680 mm
Distancia entre ejes	3.050 mm
Altura mínima del suelo	210 mm
Capacidad de carga	1.015 kg

DISTRIVEHIC SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ACCESORIOS, COLORES DEL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO. LA INFORMACIÓN VERTIDA EN ESTA FICHA ES REFERENCIA SOLAMENTE. EL PRODUCTO FINAL ES AQUEL EXHIBIDO EN LOS PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS. FECHA DE EDICIÓN 14 DE ABRIL DE 2022.

Con el respaldo de: